

Thông tin sản phẩm

INTOC-04 Super

Mô tả tính chất:	Dạng lỏng, màu trắng xám, gốc nước, vô cơ, hệ xi măng
Thành phần chính:	Silicat cải tiến, thạch anh cải tiến, ximăng chiết xuất, acrylic, nước, phụ gia kháng nước, ...
Tính an toàn:	Sản phẩm thân thiện với môi trường, không cháy nổ, không độc hại
Tỷ trọng:	1.05 kg/lít
Độ pH:	8 -10
Bảo quản:	Nơi khô ráo, thoáng mát.
Tiêu chuẩn chất lượng:	TC 01-08 / CTY.TTT – TP.HCM
Hạn sử dụng:	Xem trên bao bì - 24 tháng (chưa mở nắp)

Chỉ định:

- Chống thấm thuận cho bề mặt sàn bê tông hoặc vữa: sân thượng, sân, sàn vệ sinh, cầu đường,... mà không cần cán vữa bảo vệ.
- Chống thấm lên bề mặt vữa của mặt ngoài tường đứng (trước khi matit sơn nước).
- Trong một số trường hợp có thể chống thấm cho bề mặt sàn (ngoài trời) đã lát gạch.

Hướng dẫn sử dụng:

- Vệ sinh sạch sẽ bề mặt. Trước khi chống thấm, bề mặt phải khô ráo.
- Đối với sàn bê tông hoặc vữa, lắc đều và đổ INTOC-04 Super (nguyên chất) lên bề mặt. Dùng cọ hoặc chổi đảo qua lại nhiều lần sao cho chất chống thấm thấm thấu vào vật liệu.
- Sau ít nhất 48 giờ cần tiến hành ngâm nước để phát hiện và xử lý các lỗ rỗng, vết nứt xuyên sàn (nếu có) bằng INTOC-04 và Keo kháng nước INTOC.
- Định mức: 1kg INTOC-04 Super / khoảng 1.5m², hoặc tùy vào độ hút vật liệu. (Trong lúc thi công nếu nhận thấy bề mặt hút nhiều thì sử dụng **01kg INTOC-04 Super + 01kg nước + 0.25kg xi măng** thay cho INTOC-04 Super nguyên chất, với cách sử dụng tương tự).
- Đối với tường đứng: lắc đều và lăn INTOC-04 Super nguyên chất 2 lần lên bề mặt vữa phía ngoài tường. Sau ít nhất 24 giờ có thể matit, sơn nước.

Chú ý quan trọng:

- Không sử dụng INTOC-04 Super trên bề mặt sàn trong các trường hợp phía bên dưới là: sàn âm, có phần rỗng cách âm cách nhiệt, đã sử dụng màng chống thấm, hoặc các loại chống thấm không phải gốc xi măng,....
- Ngoài ra, trường hợp chống thấm cho mặt sàn đã lát gạch thì phải bảo đảm lớp vữa phía dưới không bị lão hóa và phải khô ráo, lớp gạch không bị bộp hay bong dộp,...
- Đối với bề mặt luôn ẩm ướt, không thể khô ráo thì chống thấm theo qui trình INTOC-04

Vui lòng truy cập: www.chongthamintoc.com.vn để xem video hướng dẫn thi công.

INTOC - thách thức thấm!